

## Reinigen en Onderhouden

### Van **keramische tegels** buitenshuis

Gebruiksaanwijzing voor tegels met een mat oppervlak

*Keramische tegels worden uit hoogwaardige grondstoffen vervaardigd en bij hoge temperaturen gebakken. Daardoor ontstaat een zeer hard en dicht tegeloppervlak dat weerbaar en duurzaam is. De juiste behandeling – van bij aanvang – zorgt ervoor dat de eigenschappen van de tegels ten volle tot hun recht komen en garandeert een probleemloos gebruik van deze veelzijdige tegels, alsook een jarenlang genot ervan.*

#### Overzicht van de behandelingen : voor gedetailleerde informatie zie pagina 2

**1a**

#### Eerste reiniging van nieuw geplaatste tegels

Lithofin KF Cementsluierverwijderaar zorgt voor een helder, zuiver oppervlak



verbruik:  
1Liter /  
ca.30m<sup>2</sup>



Product met water  
1:4 verdunnen



Vooraf bevochtigde  
vloer met verdun-  
ning 10min. moppen  
of schrobben



Met zuiver water  
goed naspoeien

Verwerkingsmateriaal : Emmer, Mop en schrobber, Gummitrekker of Waterzuiger

**1b**

#### Grondige reiniging van gebruikte en sterk vervuilde oppervlakken

Lithofin KF Intensiefreiniger verwijdert snel en grondig hardnekkige vervuilingen



verbruik:  
1Liter /  
ca.30m<sup>2</sup>



Product met water  
1:10 verdunnen



de vloer schrobben  
met de verdunning



Na enkele minuten  
de vloer met een  
natte mop afnemen



laten drogen, niet  
belopen

Verwerkingsmateriaal : Emmer, Wismop, Schrobber

**2**

#### Regelmatige onderhoudsreiniging

Lithofin KF Onderhoudsreiniger -regelmatig gebruikt- zorgt voor schone oppervlakken.



verbruik:  
1 Dop per  
emmer



aan het dweilwater  
1 dop (ca. 20 ml)  
toevoegen



de vloer natvochtig  
dweilen. Met licht-  
vochtige mop de  
natte film afnemen.



Laten drogen, niet  
belopen.



Verwerkingsmateriaal : Emmer, Wismop

raadpleeg steeds de adviezen op de productverpakking.

Verdere informatie : zie pagina 2

### 1a Eerste reiniging van nieuwe geplaatste vloeren

- ◆ Een reiniging na plaatsing is noodzakelijk omdat ook minder zichtbare voegselresten of resten van tegellijm het regelmatige onderhoud gaan bemoeilijken.
- Lithofin KF Cementsluisverwijderaar naargelang de vervuiling tot 1:4 verdunnen met water en vervolgens met een schrobber verdelen over over een vooraf bevochtigde vloer.
- Meermaals opnieuw schrobben of moppen en zo gelijkmatig laten inwerken.
- Na ca. 10 minuten doorschrobben en goed afspoelen met water.
- ◆ Bij epoxy-voegmortel kunnen er –ondanks zorgvuldige reiniging bij het voegen- nog voegmateriaalresten achterblijven op het oppervlak. Met Lithofin Resin-EX kan men deze ook na het uitharden van de voegen nog restloos verwijderen.
- Met een kwast of schrobber ruim verdelen.
- Na 20 tot 30 Min. water opgieten en goed schrobben
- Aansluitend met water diagonaal op de voeg schrobben en afspoelen
- Daarna de tegels en in het bijzonder de voeg nogmaals goed met water spoelen.



### 1b Grondige reiniging en verwijderen van hardnekkige vervuilingen

- ◆ Voegmateriaal van de huidige generatie bevatten vaak een hoog aandeel kunststoffen. Hardnekkige resten, die soms zelfs na een grondige eerste reiniging met een zuurhoudend product achterblijven op het oppervlak, kunnen verwijderd worden met Lithofin KF Intensiefreiniger, een alkalisch reinigingsconcentraat met hoogwaardige componenten. Deze speciale reiniger, die ook gebruikt kan worden voor een regelmatige grondige reiniging, verwijdert hardnekkige olie- en vetlagen, waslagen, zelfglansproducten en algemeen vuil.
- Naargelang vervuiling verdund 1:10 tot overdund inschrobben.
- Met een schrobber of wismop verdelen.
- 10-20 Minuten laten inwerken, desgevallend schrobben. (het product NIET laten indrogen).
- Mit Gummitrekker aftrekken, opnemen en 1-2x goed afspoelen met water.

### Het verwijderen van speciale vervuilingen

Vet, olie, was, teer, houtloog, verf, rubberstrepen, schoenstrepen	Lithofin LÖSEFIX
Kalkafzettingen, roest	Lithofin KF Cementsluisverwijderaar
Mortelresten, hardnekkig bouwvuil	Lithofin MURO
Verkleuringen van planten, verontreinigingen, vochtvlekken	Lithofin Actiefreiniger

### 2 Onderhoudsreiniging (regelmatig)

- ◆ Een geut Lithofin KF Onderhoudsreiniger in lauwwarm dweilwater gieten. Daarmee verwijdert men gemakkelijk en snel algemeen oppervlakkig vuil.
- Met natvochtige doek de vloer dweilen en vervolgens met uitgewrongen dweil het vuile water afnemen.
- Laten drogen, niet belopen. De tegels moeten niet nagedweild worden.

**Advies :** gebruik voor een tussentijdse grondige reiniging Lithofin KF Intensiefreiniger.

#### Opgelet :

De vloer tijdens het drogen niet belopen. Geen vette of washoudende reinigings- en onderhoudsproducten gebruiken, deze vormen filmlagen en zorgen voor het sneller vuil worden : zo ontstaat laagvorming. Raadpleeg steeds de gebruiksaanwijzingen.

Deze informatie kan en mag alleen als advies gebruikt worden. Het gebruik van de producten dient afgestemd te worden op de plaatselijke Omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. In alle gevallen van twijfel dient het product vooraf uitgeprobeerd te worden op een onopvallende ple.  
(402-BNL9.16gps/8.16).

voor meer informatie : contacteer de  
**LITHOFIN-Service-Telefoon :**  
**tel (B) 0800 90 092 (NL) 0800 022 7245**  
**LITHOFIN Service-Mail (B/NL) :**  
**support@eurosil.be**

Lithofin producten zijn verkrijgbaar bij

■ The Professional Solution

Distributie voor België en Nederland: EUROSIL B.V.B.A. • 2640 Mortsel • E-mail: info@eurosil.be

Tel (B): 0800 90 092 • Tel (NL): 0800 022 7245 • Fax: +32 3 3663 911

Productie en verkoop: LITHOFIN AG • D-73240 Wendlingen • info@lithofin.de

[www.lithofin.be](http://www.lithofin.be)

[www.lithofin.nl](http://www.lithofin.nl)